

OKSELLO BEYAZ GRES

Yüksek Performanslı Genel Amaçlı Yağlama Gresi

TANIM

Üstün kaliteli baz yağlar ve katıklar kullanılarak üretilen, kalsiyum sabunlu genel amaçlı grestir.

KULLANIM YERİ

Ağır olmayan şartlarda çalışan, çalışma sıcaklığının yüksek olmadığı orta ve yüksek devirli rulmanlarda, düşük devirli düz yataklarda, şasi yağlamalarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Suya dayanıklı olup sistemi aşınma ve korozyona karşı korur.
- Kullanıldığı sistemlerde yabancı maddelerin girişine engel olur, ekonomik kullanım sağlar.
- Sıcaklığın yüksek olmadığı uygulamalarda çabuk ve etkili yağlama sağlayarak üstün performans gösterir.

TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

NLGI No	-	1	2	3
Renk	-	Krem Beyaz	Krem Beyaz	Krem Beyaz
Sabun Cinsi	-	Kalsiyum	Kalsiyum	Kalsiyum
Penetrasyon, İşlenmiş, 25°C, 0.1 mm	ASTM D 217	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	105	105	105

☺ Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Oksello Madeni Yağları amacına uygun kullanıldığı sürece insan sağlığına ve çevreye zarar vermez. Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Detaylı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) isteyiniz.