

## OKSELLO RULMAN GRES MP2

### Yüksek Kalite Otomotiv Gresi

#### TANIM

Otomotiv endüstrisinde kullanılan şasi ve tekerlek yatakları için hazırlanmış oksidasyona dayanıklılığı yüksek çok amaçlı greştir.

#### KULLANIM YERİ

Hafif ve orta yüklü, normal devirli rulmanlı yatakları başta olmak üzere gres kullanımı gerektiren tüm şasi elemanlarında kullanılır.

#### ÖZELLİKLERİ

- Yüksek termal stabilitesi ile tüm araçların özellikle tekerlek rulmanlarının aşınmasını önleyerek uzun süre korunmasını sağlar.
  - Suya karşı dayanıklılığı sayesinde yataklarda yıkanmadan uzun süre yağlama sağlar.
  - Özellikle yüksek performanslı binek tipi araçlarda rulmanları paslanma ve korozyona karşı korur.

#### TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

NLGI No	-	2
Renk	-	Açık Kahve
Sabun Cinsi	-	Lityum
Penetrasyon, İşlenmiş, 25°C, 0.1 mm	ASTM D 217	265-295
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	195

☺ Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.

#### ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Oksello Madeni Yağları amacına uygun kullanıldığı sürece insan sağlığına ve çevreye zarar vermez. Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Detaylı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) isteyiniz.