

OKSELLO RULMAN GRES

Ekstra Performans Lityum Sabunlu Gres

TANIM

Çeşitli endüstrilerde yaygın kullanım alanına sahip üstün nitelikli baz yağ ve katıklardan hazırlanan lityum sabunlu greştir.

KULLANIM YERİ

Çok ağır yük ve yüksek sıcaklık koşullarında çalışmayan otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde, bilyeli ve kaymalı yataklarda kullanılır. Elektrik motorları rulmanlarında da güvenle kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Pas ve korozyonu önleyerek, sistemin ömrünü uzatır.
- Su ve oksidasyona karşı dayanıklı olup kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.
 - Darbeli ve titreşimli yüklerde aşınmayı önler.
 - Su ile yıkanmaya karşı ekstra koruma sağlar.

TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

NLGI No	-	1	2	3
Renk	-	Açık Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve
Sabun Cinsi	-	Lityum	Lityum	Lityum
Penetrasyon, İşlenmiş, 25°C, 0.1 mm	ASTM D 217	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	196	196	196

☺ Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Oksello Madeni Yağları amacına uygun kullanıldığı sürece insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Detaylı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) isteyiniz.